



AXELENT

Est 1990

Kunststoff

Individuelle Anforderungen verlangen nach Schutzzaunelementen in den Systemvarianten Kunststoff oder Stahlblech. Diese lassen sich mit den Standard-Bodenstützen sowie allen Tür- und Verriegelungspaketen von X-Guard kombinieren. Der Verschluss der Spalte zwischen Wandelementen und Bodenstützen ist mit einem passendem Abdeckblech möglich. (Im Lieferumfang enthalten)

Das Kunststoffsystem ist bis zu 60 Grad Celsius wärmebeständig und in transparenter als auch grün getönter Ausführung erhältlich. Das getönte Element eignet sich als Schutz bei Schweißanwendungen und entspricht den Vorgaben der UL 94 VO und EN 1598.

Die Produkte sind in zwei Höhen und in verschiedenen Breiten lieferbar.

Befestigungshalterungen sind inbegriffen.



Modelle

Höhe 750 mm 6 artikel

| ARTIKEL / BESCHREIBUNG | BREITE (MM) | HÖHE (MM) | FARBE |
|---|-------------|-----------|-------|
|  W348-075025 Transparent | 250 | 750 | |
|  W348-075040 Transparent | 400 | 750 | |
|  W348-075080 Transparent | 800 | 750 | |
|  W348-075100 Transparent | 1000 | 750 | |
|  W348-075120 Transparent | 1200 | 750 | |
|  W348-075150 Transparent | 1500 | 750 | |

Höhe 2200 mm 6 artikel

| ARTIKEL / BESCHREIBUNG | BREITE (MM) | HÖHE (MM) | FARBE |
|---|-------------|-----------|-------|
|  W348-220025 Transparent | 250 | 2200 | |
|  W348-220040 Transparent | 400 | 2200 | |
|  W348-220080 Transparent | 800 | 2200 | |
|  W348-220100 Transparent | 1000 | 2200 | |
|  W348-220120 Transparent | 1200 | 2200 | |
|  W348-220150 Transparent | 1500 | 2200 | |

Verwandte Produkte



ZUBEHÖR

Abdeckstrip

Mit dem Abdeckstrip können Lücken zwischen Pfosten und Zaun abgedeckt werden. Erhältlich für X-Guard Kunststoff und Stahlblech (RAL 9011).

2 artikel



ZUBEHÖR

(Einstellbares) Ausgleichsblech

Das Ausgleichsblech ist erhältlich in allen Höhen und in den Breiten 40 mm und 70 mm. Standardfarbe ist Graphitschwarz (RAL 9011) – weitere Farben lassen sich auf Anfrage realisieren. Das einstellb...

13 artikel